

## LANGATTOMAT INFORMAATIO- JA HINTANÄYTÖT



Laajan katselukulman omaavia graafisia näyttöjä on saatavilla neljää eri kokoa ja ne soveltuvat moniin eri käyttöympäristöihin. Näytöissä käytetyt muovimateriaalit ovat elintarvikekäyttöön hyväksytyjä ja helposti puhdistettavia. Näyttöjen graafinen resoluutio on 110 bpi joka mahdollistaa näytölle tuotetun viivakoodin lukemisen useimmilla imager - tyyppisillä lukijoilla.

Näyttöjä ohjataan **langattomasti**. Näyttöjen lähettämällä paluusanomilla varmistetaan se, että yhteys näyttöihin toimii. Paluusanoma sisältää tiedon päivityksestä, akun tilasta ja ympäristönlämpötilasta, sekä kellonajan jolloin näytön päivitys on tehty. Näyttöjen ohjaamiseen riittää yksi lähetin/vastaanotinyksikkö (EPOP Communicator), jonka peitto on noin 6000 m<sup>2</sup>

Näyttöjen virrankulutus on minimoitu uuden teknologian avulla ja käytännössä energiaa käytetään vain, kun näyttö päivitetään. Muun osan ajasta näytön vastaanotinyksikkö toimii kuuntelumoodissa ja virrankulutus on lähes nollassa. Tähän perustuen on **pariston kestoikä 5 vuotta**, jos näyttöä päivitetään viisi kertaa vuorokaudessa.



- Perustuu langattomaan RF - tekniikkaan
- Näytölle mahtuu paljon tietoa, myös kuvia ja grafiikkaa
- Kuva säilyy näytöllä ikuisesti
- Pöly ja vesitiivis, hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Yhtä tuotetta voi olla monessa paikassa
- Mahdollistaa ns. Happy Hour myynnin
- Tarjoukset voidaan erottaa kiinnittämällä näyttöön oranssi muovireunus
- Toimintalämpötila 0 - + 40 C

